



N° Cuves	004661	
Model	SPAIP SER 5000	
Fond	PLAN INCLINÉE	
Toit	-----	
Capacité	4880	
Diamètre	1600	
Particulier	Matériel	Épaisseur
Fond	AISI 304	2,0 mm
Toit	AISI 304	-----
Virole	AISI 304	1,5 mm

Finition

Extérieur	Brossè
Intérieur	Recuit Brillant

Accessories

- 1 - Vidage partielle avec bride carrè 100x100 et vannes à boule en acier inox sur bride SORTIE 40 MACON (passage integrale)
- 2 - Vidage totale avec bride carrè 100x100 et vannes à boule en acier inox sur bride SORTIE 40 MACON
- 3 - Porte rectangulaire 420x530 mm positionnee au ras du fond virole
- 4 - N° 3 pieds inox h 500 mm réglables
- 5 - Thermometre à horologe
- 6 - Robinet degustateur inox DIN15
- 7 - Barreau d'appui echelle inox
- 8 - Pompe et manometre
- 9 - Robinet de niveau diam 20 avec protection inox
- 10 - Serpentine di refroidissement 4 tours h 560
- 11 - Potence
- 12 - Treuil de levage
- 13 - Anneaux de levage
- 14 - Plaque
- 15 - Serpentine di refroidissement 2 tours h 300

- prise pour sonde

Date 25-10-2021

N° Dessin Dis_0767_21_ARSILAC

Tecmique Licalsi Massimiliano